



100

SF-120H


20-99999



electricity device.

and quantity

Anllication



高速: 每分钟可切断 100~120 片。(以 50mm 长度为例) 高精度:每一次切断都由步进电机监控,以保证每次操作的高

切断面平整: 热刀可对彩色丝带、轻薄编织带的切断面进行高 温热切, 且封口平整无毛边, 刀刃由优质进口钢材制成, 使用寿

自动操作: 只需设定您所需的切断长度和数量, 其余工作都自

自动暂停:一旦材料用完,将自动停止工作。 记忆功能:在开关关闭前,自动存储所设置的切断长度和切断 power off & on. 数量以及切断速度。

切断长度(mm) 最大切断宽度(mm) 切断速度(g/min) 刀片最高温度(t) 电压(v) 频率(Hz) 额定功率(w) 包装尺寸LW.H (mm) 重 量(kg) 装箱率(á)

110/220 50/60

# 可切断材质

420

Cutting Length Max. Cutting Width Cutting Speed Max. Blade Temp Voltage Frequency

120

尼龙编织带、彩色缎带、背包带等尼龙材质。

0.00	41083238430	



strip tapes ribbon tape bag band small webbing etc.

High speed: It can cut 100~120 cut per minute. (50mm long)

Cutting type: Melting & cutting by hot knife, installed with anti-static

Automatic operation: It works automatically only by setting length

Automatic stopper. It stops automatically if materials run out during

Memory: Set-length, set-q'ty & set-speed are not erased even if

PURE 梅花 Mei Hua

Accuracy: Cut-length is accurate owing to a stepping motor.

# **SF-120SH**





高速: 每分钟可切断 100 ~ 120 片。(以 50mm 长度为例) 高精度: 光电感应器可准确的捕捉商标的切断线, 从而精确的控 制每次的有效切断长度。

切断面平整:热刀可对彩色丝带、轻薄编织带的切断面进行高温 热封,且封口平整无毛边,刀刃由优质进口钢材制成,使用寿命长。 自动操作: 只需设定您所需的切断长度和数量,其余工作都自动完成。 自动暂停:一旦材料用完,将自动停止工作。

记忆功能: 在开关关闭前,自动存储所设值的切断长度和切断数

# 可切断材质

尼龙商标、织带、彩色缎带、背包带等尼龙材质。

# Special features

High speed: It can cut 100~120 cut per minute. (50mm long) Accuracy: Cut-length is accurate owing to a stepping motor Cutting type: Melting & cutting by hot knife, label is cut neatly without fraying and installed with anti-static electricity device.

Automatic operation: It works automatically only by setting length

Automatic stopper: It stops automatically if materials run out during

Memory: Set-length, set-q'ty & set-speed are not erased even if power off & on.

## Anllication

Woven label, printed label, ribbon tape, bag band, etc.

型 号	切断长度 <sub>(mm)</sub>	最大切断宽度 <sub>(mm)</sub>	切断速度 <sub>(p/min)</sub>	刀片最高温度(%)	电压 <sub>(v)</sub>	频率 (Hz)	额定功率(kw)	包装尺寸L.W.H (mm)	重 量 (kg)	装箱率(台)
Model	Cutting Length	Max. Cutting Width	Cutting Speed	Max. Blade Temp	Voltage	Frequency	Power	Package Size	Weight	Loading Rate Pic
SF-120SH	20-99999	100	120	420	110/220	50/60	0.66	410x525x430	24/29	1







高速: 每分钟可切断 100~110 片。(以 50mm 长度为例) 高精度:每一次切断都由步进电动机监控,以保证每次操作的高

切断面平整: 刀刃由优质进口钢材制成,保证了切断面的平整性。 裁断形状: 刀具可手动调整角度,从而完成斜角切断。 自动操作: 只需设定您所需的切断长度和数量, 其余工作都自动

记忆功能:在开关关闭前,自动存储所设值的切断长度和切断数 量以及切断速度。

# 可切断材质

尼龙商标、织带、彩色缎带、背包带等尼龙材料。

## Special features:

High speed: It can cut 100~110 cut per minute. (50mm long) Accuracy: Cut-length is accurate owing to a stepping motor. Cutting type: Cutting bevel is adjusted by hand. And cutting is neat due to using a cold cutter which is durable.

Automatic operation: It works automatically only by setting length and quantity.

Automatic stopper: It stops automatically if materials run out during operation

Memory: Set-length, set-q' ty & set-speed are not erased even if power off & on

Bele loop, ribbon tape, bag band, small webbing, etc.

型 号	切断长度 <sub>(mm)</sub>	最大切断宽度 <sub>(mm)</sub>	切断速度 <sub>(p/min)</sub>	刀片最高温度(%)	刀片最大斜度(%)	电压 (v)	频率 (Hz)	额定功率(kw)	包装尺寸LW.H (mm)	重 量 <sub>(kg)</sub>	装箱率(台)
Model	Cutting Length	Max. Cutting Width	Cutting Speed	Max. Blade Temp	Cutting Angle	Voltage	Frequency	Power	Package Size	Weight	Loading Rate Pic
SF-120HX	20-99999	55	120	350	45	110/220	50/60	1	410x525x430	24/29	1



SOFL®



高速:每分钟可切断 60~120 片。(以 50mm 长度为例) 高精度:每一次切断都由步进电机监控,以保证每次操作的高精

切断面平整: 刀刃由优质进口钢材制成, 保证了切断面的平整性。 自动操作: 只需设定您所需的切断长度和数量, 其余工作都自动

自动暂停:一旦材料用完,将自动停止工作。

记忆功能: 在开关关闭前,自动存储所设置的切断长度和切断数 量以及切断速度。

# 可切断材质

编织带、魔术贴、塑料软管、鞋带、塑料拉链、电脑排线。



High speed: It can cut 60~120 cut per minute. (50mm long) Accuracy: Cut-length is accurate owing to a stepping motor. Cutting type: Cutting is neat due to using a cold cutter which is durable because they are made of high-speed steel. Automatic operation: It works automatically only by setting length

and quantity Automatic stopper: It stops automatically if materials run out during

operation. Memory: Set-length, set-q'ty & set-speed are not erased even if power off & on.

Apllication

Belt loop, soft tube, string, plastic zipper, elastic band, small webbing, etc.

型 号	切断长度 <sub>(mm)</sub>	最大切断宽度 <sub>(mm)</sub>	切断速度 <sub>(p/min)</sub>	电压 (v)	频率 (Hz)	额定功率(kw)	包装尺寸L.W.H (mm)	重 量 (kg)	装箱率(台)
Model	Cutting Length	Max. Cutting Width	Cutting Speed	Voltage	Frequency	Power	Package Size	Weight	Loading Rate Pic
SF-120L	1-99999	105	120	110/220	50/60	0.22	410x525x430	24/29	1



高速:每分钟可切断 100 片左右。(以 50mm 长度为例) 高精度:每一次切断都由步进电机监控,以保证每次操作的高精

切断面平整: 刀刃由优质进口钢材制成, 保证了切断面的平整

自动操作: 只需设定您所需的切断长度和数量,其余工作都自动

自动暂停:一旦材料用完,将自动停止工作。 记忆功能: 在开关关闭前,自动存储所设置的切断长度和切断数

## 量以及切断速度。 可切断材质

魔术贴。

. High speed: It can cut 100 cut per minute.(50mm long) Accuracy: Cut-length is accurate owing to a stepping motor Cutting type: Cutting is neat due to using a cold cutter which is durable

Automatic operation: It works automatically only by setting length

Automatic stopper: It stops automatically if materials run out during operation

Memory: Set-length, set-q'ty & set-speed are not erased even if

## Anllication Velcro tapes

型 号	切断长度 <sub>(mm)</sub>	最大切断宽度 <sub>(mm)</sub>	切断速度 <sub>(p/min)</sub>	电压 (v)	频率 (Hz)	额定功率(kw)	包装尺寸L.W.H (mm)	重 量 (kg)	装箱率(台)
Model	Cutting Length	Max. Cutting Width	Cutting Speed	Voltage	Frequency	Power	Package Size	Weight	Loading Rate Pic
SF-120R	1-99999	10-50	90	110/220	50/60	0.26	410x525x430	24/29	1







高速: 每分钟可切断 100~120 片。(以 50mm 长度为例) 高精度: 光电感应器可准确的捕捉商标的切断线, 从而精确的控 制每次的有效切断长度。

切断面平整: 刀刃由优质进口钢材制成,保证了断面的平整性。 自动操作: 只需设定您所需的切断长度和数量, 其余工作都自动

自动暂停:一旦材料用完,将自动停止工作。 记忆功能: 在开关关闭前, 自动存储所设值的切断长度和切断数 量以及切断速度。

## 可切断材质

商标、编织带、魔术贴、塑料软管、鞋带、塑料拉链、电脑排线。

. High speed: It can cut 100~120 cut per minute.(50mm long) Accuracy: Cut-length is accurate owing to a stepping motorr Cutting type: Cutting is neat due to using a cold cutter which is durable because they are made of high-speed steel. Automatic operation: It works automatically only by setting length

and quantity Automatic stopper: It stops automatically if materials run out during

operation. Memory: Set-length, set-g'ty & set-speed are not erased even if power off & on.

Woven label printed label ribbon tape bag band etc

型 号	切断长度 <sub>(mm)</sub>	最大切断宽度 <sub>(mm)</sub>	切断速度 <sub>(p/min)</sub>	电压 (v)	频率 (Hz)	额定功率(kw)	包装尺寸L.W.H (mm)	重 量 (kg)	装箱率(台)
Model	Cutting Length	Max. Cutting Width	Cutting Speed	Voltage	Frequency	Power	Package Size	Weight	Loading Rate Pic
SF-120HL	1-99999	105	120	110/220	50/60	0.66	410x525x430	24/29	1